

8 КУПОЛЬНИХ КАМЕР

Бізнес пропозиція преміум класу #7

Монтаж, обслуговування,
та щомісячна оплата становлять:

4 313 грн

(на період 36 місяців)

1. Камери Premium SVS AHD 1080P – 8 шт.
2. Реєстратор Premium AHD DVR 1080PDVRs – 1 шт.
3. Роз'єм BNC/F – 16 комплектів.
4. Блок живлення 10A-12 (12В/10А) – 1 шт.
5. Коаксіальний кабель Fin Mark F690BV-2 * 0.75power (100 М кабеля).

i Без урахування накопичувача HDD, залежить від вимог замовника.



Premium SVS AHD камери 1080P

[SVS-P60BW2AHD/6-22](#)

Камера кол. вулична IP66, 1 / 2,8 "SONY IMX322 1080P, DSP-процесор Nextchip NVP2441, 0.01 Lux, f = 6-22 mm, об'єктив 5MP, з Іч підсвічуванням до 60 м, BLC, IR-CUT, 3D NR, DWDR, Sens-up, AGC, корпус метал білий.

Габаритні розміри: 98 * 95 * 260mm



Реєстратор Premium AHD DVR 1080PDVRs

[SVS-P2AHD804-2 SVS](#)

Трибрідний 4-х каналний AHD відеореєстратор PREMIUM SVS (1080P) на 2HDD Формат стиснення H.264

Кодування 4 * AHD-H (1080P) Декодування 4 * AHD-H

(1080P), Запис: Тільки аналог: 4 * AHD-H; * AHD-M,

Комбінований: 2 * AHD-H (Analog) + 2 * 1080P (IP), 4 * AHD-M

(Analog) + 4 * 720 (network), Мережевий: 4 * 1080P; 20 * 960H;

1 * 1080P + 8 * 720P, Відео вхід 4 BNC, Відео вихід 1CH VGA,

1CH HDMI, Аудіо вхід / вихід 4/1 Тривожний вхід / вихід 4/1,

Мережевий інтерфейс RJ45 10M / 100M / 1000M Adaptive

Ethernet port, управління PTZ, RS485, RS232; підтримка мультимедіа

PTZ протоколів, USB 2 порту Об'єднання в CMS до 255 DVR,

Перегляд архіву 4 камер одночасно, Жорсткий диск 2xSATA

по 4 ТБ, Бездротовий 3G, Wi-Fi (через USB), хмарний сервіс,

Живлення 12V / 4A, Розмір 350mm * 295mm * 45mm



Кабель

Fin Mark F690BV-2 * 0.75power / F690BVcu-2 * 0.75power

Коаксіальний кабель Fin Mark 6-ї серії з додатковими струмоведучими жилами є тракт для передачі високочастотного сигналу CATV чи іншого виду сигналів. Основною областю застосування даного виду конструкції є системи кабельного телебачення для подачі дистанційного живлення на ті вузли, в яких локальне підключення живлення неможливо або сильно ускладнене.

Також даний вид кабелю застосовується для побудови систем відеоспостереження, подачі живлення безпосередньо на камери спостереження, віддалені ТВ модулятори, підсилювачі і т.д.

F690BV-2 * 0.75power / F690BVcu-2 * 0.75power – в розрізі кабель має вигляд «вісімки», в одній частині знаходиться центральний провідник, екранований шаром фольги і опліткою з алюмінієвого дроту заповненням 90%, розділені фізично спіненим діелектриком.

Друга частина «вісімки» має два мідних провідники, кожен з яких покритий власною оболонкою. У разі необхідності частина кабелю з струмоведучими жилами може бути легко відокремлена від загальної конструкції. Для ідентифікації провідники мають різнокольорове забарвлення (червоний, чорний).

З метою зручності оброблення кабелю передбачена спеціальна нитка для поздовжнього розтину оболонки. Колір оболонки – чорний.

Роз'єм та гніздо

BNC - F гніздо FF-BNCM Trilink латунь



Перехідник **Trilink FF-BNCM** має F гніздо з одного боку і BNC штир з іншого. BNC роз'єми (байонетні) часто застосовуються для подачі радіочастотних, відео та аудіо, ASI та інших сигналів в вимірювальних приладах, відеообладнанні, головних станціях та іншому обладнанні. Перехідник штекер **BNC – гніздо F** – дозволяє швидко і надійно підключити коаксіальний кабель будь-якого типу до BNC роз'єму обладнання, використовуючи відповідний кабель F конектор.



Цей перехідник переважно використовується з кабелями, які мають хвильовий опір 75 Ом. Виготовлений з латуні із захисним нікелевим покриттям для забезпечення надійного контакту і запобіганню корозії.

Блок живлення

БЖ 5A-12 (12В / 5А)



Блок живлення в перфорованому корпусі, є можливість регулювання вихідної напруги.



ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ,

або Пропозиції ? Тоді Зв'яжіться з нами!

Адреса:

м. Львів, вул. Шевченка, 56
(2 поверх)

[Показати на карті](#)

Телефон:

032 245 05 22
097 9898 308
063 211 50 81 (директор)

Email:

cer121ber@gmail.com

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ДОМУ ТА БІЗНЕСУ

[Перейти на сайт](#)

