

4 КАМЕРИ AHD 720P

Економ пропозиція на встановлення #3

Монтаж, обслуговування,
та щомісячна оплата становлять:

956 грн

(на період 36 місяців)

1. Камера AHD 1080P – 4 шт.
2. Реєстратор AHD DVR 1080P – 1 шт.
3. Роз'єм BNC/F – 8 комплектів
4. Блок живлення 5A-12 (12В/5А) – 1 шт.
5. Коаксіальний кабель Fin Mark F690BV-2 * 0.75power (100 М кабеля).

i Без урахування накопичувача HDD, залежить від вимог замовника.



Камера AHD DVR 720P

SVS-20DWAHD/2.8 S

Камера кол. купольна, 1/4 "Aptina AR0141 1MP CMOS Sensor 720P/960H, DSP-процесор HTC960, 0.01 Lux, f = 2,8 mm, з Іч підсвічуванням 20 м, BLC, IR-CUT, DNR, AGC, колір білий, корпус антивандальний, універсальне кріплення



Реєстратор AHD DVR 1080P

SVS-2AHD804 SVS

Трибрідний 4-х канальний AHD відеореєстратор SVS (720P)
Формат стиснення H.264 Запис: 100 к/с при дозволі 1280x720.

- Аудіо: 4вх/1вих
- Двосторонній аудіо зв'язок
- 4 Аудиовходи RCA
- Відеовиходи HDMI/VGA

Запис: Analog: 4 * 720P IP: 4 * 720P Analog + IP: 2 * 720P (Analog) + 2 * 720P (IP)

- Синхронне відтворення запису по 4 каналам

Мережа RJ-45 (10M/100M), 2USB, HDMI, VGA, TV. 1xSata HDD до 6 ТБ, живлення 12V/2A, в комплекті мишка, габаритні розміри 200mm * 210mm * 45mm





Кабель

Fin Mark F690BV-2 * 0.75power/F690BVcu-2 * 0.75power

Коаксіальний кабель Fin Mark 6-ї серії з додатковими струмоведучими жилами є тракт для передачі високочастотного сигналу CATV чи іншого виду сигналів. Основною областю застосування даного виду конструкції є системи кабельного телебачення для подачі дистанційного живлення на ті вузли, в яких локальне підключення живлення неможливо або сильно ускладнене.

Також даний вид кабелю застосовується для побудови систем відеоспостереження, подачі живлення безпосередньо на камери спостереження, віддалені ТВ модулятори, підсилювачі і т.д.

F690BV-2 * 0.75power / F690BVcu-2 * 0.75power – в розрізі кабель має вигляд «вісімки», в одній частині знаходиться центральний провідник, екранований шаром фольги і опліткою з алюмінієвого дроту заповненням 90%, розділені фізично спіненим діелектриком.

Друга частина «вісімки» має два мідних провідники, кожен з яких покритий власною оболонкою. У разі необхідності частина кабелю з струмоведучими жилами може бути легко відокремлена від загальної конструкції. Для ідентифікації провідники мають різнокольорове забарвлення (червоний, чорний).

З метою зручності оброблення кабелю передбачена спеціальна нитка для поздовжнього розтину оболонки. Колір оболонки – чорний.

Роз'єм та гніздо

BNC - F гніздо FF-BNCM Trilink, латунь



Перехідник **Trilink FF-BNCM** має F гніздо з одного боку і BNC штир з іншого. BNC роз'єми (байонетні) часто застосовуються для подачі радіочастотних, відео та аудіо, ASI та інших сигналів в вимірювальних приладах, відеообладнанні, головних станціях та іншому обладнанні. Перехідник штекер **BNC – гніздо F** – дозволяє швидко і надійно підключити коаксіальний кабель будь-якого типу до BNC роз'єму обладнання, використовуючи відповідний кабель F конектор.



Цей перехідник переважно використовується з кабелями, які мають хвильовий опір 75 Ом. Виготовлений з латуні із захисним нікелевим покриттям для забезпечення надійного контакту і запобіганню корозії.

Блок живлення

БЖ 5A-12 (12В / 5А)



Блок живлення в перфорованому корпусі, є можливість регулювання вихідної напруги.



ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ,

або Пропозиції ? Тоді Зв'яжіться з нами!

Адреса:

м. Львів, вул. Шевченка, 56
(2 поверх)

[Показати на карті](#)

Телефон:

032 245 05 22
097 9898 308
063 211 50 81 (директор)

Email:

cer121ber@gmail.com

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ДОМУ ТА БІЗНЕСУ

[Перейти на сайт](#)

