

# 4 IP КАМЕРИ

## Пропозиція на встановлення #4

Монтаж, обслуговування,  
та щомісячна оплата становлять:

**1 688 грн**  
(на період 36 місяців)

1. Камера IP 1080P – 4 шт.
2. Реєстратор NVR SVS 1080P – 1 шт.
3. POE комутатор – 1 шт.
4. Кабель U/UTP 5E – з розрахунком на 100м. кабеля.
5. Роз'єм Роз'єм RJ-45 – 8 шт.

**i** Без урахування накопичувача HDD, залежить від вимог замовника.



### Камери IP - 2.4MP

#### SVS-30DG2,4IP/2.8-12 POE

IP камера кольорова купольна 2.4MP, 1 / 2.8 "High-resolution CMOS Sensor SONY IMX322, процесор Ambarella A5S66, 0.01 Lux, 3MPHD Lens, f = 2,8-12 mm, з Іч підсвічуванням 30м, 1080P / 720P @ 30fps, ONVIF 2.4, DWDR, 3D NR, IR-Cut, FLK, дзеркальне відображення, детекція руху, виносний PoE, корпус темно сірий, універсальне кріплення



### Реєстратор NVR SVS 1080P

#### SVS-NVR804S

4-канальний мережевий відеореєстратор; H.264, Вхідний потік 50 Мб / с, запис: 1080p / 720p / D1, VGA, Відео виходи: HDMI, VGA; RJ-45 (10 / 100M), 2xUSB, 1xHDD (до 4ТБ), DC 12В / 10Вт, 210x200x40 мм. Колір чорний



### POE комутатор

#### SVS-S1004EP-2E



- 4-портовий 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at PoE Комутатор
  - Підтримує 48V-56VDC харчування з підтримкою PoE
  - Додатковий 1-порт 100 Мбіт
  - Відповідає стандарту IEEE 802.3a
  - Підтримка технології Power over Ethernet, 4xPoE-порту 30 Вт PoE
  - Захист від перешкод, грозозахист.
- У комплекті блок живлення DC 48V/144 Вт

## Ethernet кабель

### Fin Mark UTP CAT 5e «зовнішній»



Призначення: для застосування в телефонній каналізації, в колекторах, шахтах, по стінах будівель. Оболонка кабелю виконана з УФ стабілізованого поліетилену чорного кольору. Номінальний зовнішній діаметр кабелю 5,4 мм.

Основні електричні характеристики:

- Імпеданс  $(100 \pm 15)$  Ом
- Опір по постійному струму 94 Ом/км
- Максимальна, мінімальна і середня температури експлуатації
- Швидкість поширення  $0,68 \times c$

У кабелі застосована загальноприйнята колірна ідентифікація провідників:

- Пара 1: біло-синя/синя
- Пара 2: біло-помаранчева/помаранчева
- Пара 3: біло-зелена/зелена
- Пара 4: біло-коричнева/коричнева

Механічні характеристики:

- Кабель складається з 4-х пар провідників звитих між собою
- Матеріал провідника: мідний дріт діаметром 0.51 мм (24 AWG)
- Ізоляція провідника поліетилен, діаметр провідника в ізоляції 0.9 мм
- Температурний діапазон:
- Інсталяції  $-10^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$
- Робочий  $-30^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$

Мінімальний радіус вигину:

- Під час монтажу (динамічний)  $\geq 8$  х діаметрів кабелю
- Після монтажу (постійний)  $\geq 4$  х діаметрів кабелю

Розтягуюче зусилля  $\leq 85$  Н

- Маса брутто 19,68 кг
- Маса нетто 13,68 кг
- Габаритні розміри ШхВхД: 310х310х300 мм

## Роз'єм

### RJ-45



Роз'єм RJ-45 призначений для підключення ПК до мереж по витій парі, до яких відносяться мережі 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T4, а також 1000Base-T. Роз'єми RJ-45 мають вісім контактів і діляться на екрановані і неекрановані, з та без вставки, для круглого і плоского кабелю, для одножильного і багатожильного кабелю, з двома і з трьома зубцями.



## ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ,

або Пропозиції ? Тоді Зв'яжіться з нами!

### Адреса:

м. Львів, вул. Шевченка, 56  
(2 поверх)

[Показати на карті](#)

### Телефон:

032 245 05 22  
097 9898 308  
063 211 50 81 (директор)

### Email:

[cer121ber@gmail.com](mailto:cer121ber@gmail.com)

## ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ДОМУ ТА БІЗНЕСУ

[Перейти на сайт](#)

