

8 IP КАМЕР

Пропозиція на встановлення #5

Монтаж, обслуговування,
та щомісячна оплата становлять:

2 958 грн

(на період 36 місяців)

1. Камера IP 1080P – 8 шт.
2. Реєстратор NVR SVS 1080P – 1 шт.
3. POE комутатор – 1 шт.
4. Кабель U/UTP 5E – з розрахунком на 100м. кабеля.
5. Роз'єм Роз'єм RJ-45 – 16 шт.

i Без урахування накопичувача HDD, залежить від вимог замовника.



Камери IP - 2.4MP

SVS-40BG2,4IP/2,8-12 POE

IP камера кол. вулична 2.4MP, 1 / 2.8 "High-resolution CMOS Sensor SONY IMX322, процесор Ambarella A5S66, 0.01 Lux, 3MPHD Lens, f = 2,8-12 mm, з Іч підсвічуванням 40м, 1080P / 720P @ 30fps, ONVIF 2.4, DWDR , 3D NR, IR-Cut, FLK, дзеркальне відображення, детекція руху, вбудоване PoE, корпус темно-сірий, універсальне кріплення



Реєстратор NVR SVS 1080P

SVS-NVR808S

4-канальний мережевий відеореєстратор; H.264, Вхідний потік 50 Мб / с, запис: 1080p / 720p / D1, VGA, Відео виходи: HDMI, VGA; RJ-45 (10 / 100M), 2xUSB, 1xHDD (до 4ТБ), DC 12В / 10Вт, 210x200x40 мм. Колір чорний



POE комутатор

SVS-S1008EP-2E

- 8-портовий 10/100Mbps IEEE 802.3af/802.3at PoE Комутатор
- Підтримує 48V-56VDC харчування з підтримкою PoE
- Додатковий 1-порт 100 Мбіт
- Відповідає стандарту IEEE 802.3a
- Підтримка технології Power over Ethernet, 4xPoE-порту 30 Вт PoE
- Захист від перешкод, грозозахист.
У комплекті блок живлення DC 48V/144 Вт

Ethernet кабель

Fin Mark UTP CAT 5e «зовнішній»



Призначення: для застосування в телефонній каналізації, в колекторах, шахтах, по стінах будівель. Оболонка кабелю виконана з УФ стабілізованого поліетилену чорного кольору. Номінальний зовнішній діаметр кабелю 5,4 мм.

Основні електричні характеристики:

- Імпеданс (100 ± 15) Ом
- Опір по постійному струму 94 Ом/км
- Максимальна, мінімальна і середня температури експлуатації
- Швидкість поширення 0,68 × с

У кабелі застосована загальноприйнята колірна ідентифікація провідників:

- Пара 1: біло-синя/синя
- Пара 2: біло-помаранчева/помаранчева
- Пара 3: біло-зелена/зелена
- Пара 4: біло-коричнева/коричнева

Механічні характеристики:

- Кабель складається з 4-х пар провідників звитих між собою
- Матеріал провідника: мідний дріт діаметром 0.51 мм (24 AWG)
- Ізоляція провідника поліетилен, діаметр провідника в ізоляції 0.9 мм
- Температурний діапазон:
- Інсталяції –10 ° С ... +60 ° С
- Робочий –30 ° С ... +60 ° С

Мінімальний радіус вигину:

- Під час монтажу (динамічний) ≥ 8 х діаметрів кабелю
- Після монтажу (постійний) ≥ 4 х діаметрів кабелю

Розтягуюче зусилля ≤ 85 Н

- Маса брутто 19,68 кг
- Маса нетто 13,68 кг
- Габаритні розміри ШхВхД: 310х310х300 мм

Роз'єм

RJ-45



Роз'єм RJ-45 призначений для підключення ПК до мереж по витій парі, до яких відносяться мережі 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T4, а також 1000Base-T. Роз'єми RJ-45 мають вісім контактів і діляться на екрановані і неекрановані, з та без вставки, для круглого і плоского кабелю, для одножильного і багатожильного кабелю, з двома і з трьома зубцями.



ЗАЛИШИЛИСЬ ЗАПИТАННЯ,

або Пропозиції ? Тоді Зв'яжіться з нами!

Адреса:

м. Львів, вул. Шевченка, 56
(2 поверх)

[Показати на карті](#)

Телефон:

032 245 05 22
097 9898 308
063 211 50 81 (директор)

Email:

cer121ber@gmail.com

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ДОМУ ТА БІЗНЕСУ

[Перейти на сайт](#)

